



Colle de contact

La meilleure colle pour
tous types d'encollage





COLLE DE CONTACT

- Pour l'encollage des matériaux qui doivent immédiatement adhérer, être chargé et/ou fini
- Pour l'encollage de 2 surfaces bien ajustées
- Idéale pour 2 supports non-absorbants
- Respecter le temps d'ouverture et de séchage
- Maroufler ou marteler fermement (presser ou serrer n'est pas nécessaire)


152 Universal




0,75 L · 2,5 L · 5 L

Colle de contact universell liquide

- Pour l'encollage de nombreuses matières
- Applicable universellement
- Idéale pour l'encollage des panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, métal, tissus, caoutchouc, liège, plastics rigides, cuir,...
- Bon comportement rhéologique, idéale pour bandes de chant
- Sans toluène




155 ClearFix



0,75 L · 200 L (baril)

Colle de contact transparente liquide

- Spécifiquement conçue pour l'encollage de matières synthétiques et transparentes sur e.a. verre, ...
- Particulièrement appropriée pour l'encollage des bâches et feuilles en PVC souple
- Joint de colle invisible
- Très haute résistance à la température




160 Recta-Tix gel



0,75 L · 5 L · 200 L (baril)

Colle de contact thixotrope

- Idéale pour des applications verticales, murs et plafonds
- Pour l'encollage des panneaux stratifiés, panneaux synthétiques, bois, métal, liège, textiles, ...
- Ne coule pas
- Application avec peigne à colle
- Ne file pas




300 Polystyreen



0,75 L · 5 L

Colle de contact douce et liquide

- La solution pour l'encollage des matières délicates comme polystyrène (EPX, XPS, Styrofoam®, Frigolit®, Jackodur®, ...)
- Egalement pour l'encollage des matières synthétiques et caoutchouc, non agressive
- Application facile
- Résistance à la température limitée



COLLE PULVÉRISABLE CLASSIQUE

- Spécifiquement conçue pour pistoler avec un godet supérieur ou sous pression
- Colles de contact applicables par pistolet
- Prête à l'emploi, viscosité de pistolage

1052 Universal



20 L · 200 L (baril)

Colle de contact pulvérisable

- Adaptée pour tous types d'installation de pulvérisation, avec godet supérieur, cuve sous pression ou pompe à base pression
- Pour l'encollage de tous stratifiés (HPL), tissus, panneaux synthétiques, métaux, aluminium, ...
- Encollage de liège, cuir, textile
- Rose ou transparente
- Prête à l'emploi, viscosité de pistolage



199 AquaContact



5 L

Colle de contact en phase aqueuse

- Spécifiquement conçue pour des situations où on doit travailler sans solvant et odeur (maison de repos, hôpitaux, bureaux, institutions publiques, ...)
- Pour l'encollage des panneaux décoratifs en bois ou stratifiés (HPL), tissus, cuir, liège, polystyrène, ...
- Bon résistance à la température





START2SPRAY

Systèmes autonomes

- Colles de contact en bonbonnes/canister ou en aérosol pour application par pulvérisation
- Pas d'électricité ou d'air comprimé
- Facilement applicable partout
- Entretien minimal
- Démarrage et arrêt sans perte de produit
- Sans chlorure de méthylène/dichlorométhane

BasicSpray



139 · aerosol · 500 ML
1039 · canister · 22,1 L



Universel

- Pulvérisation en lacets fins
- Textile: feutre, tapis, tissu, ...
- Bandes de chants
- Stratifié et placage sur des supports (fortement) poreux

3-5 min	jusqu'à 45 min		max +90°C	± 100

PowerSpray



169 · aerosol · 500 ML
1069 · canister · 22,1 L



Le plus puissant


- Pulvérisation en lacets épais
- Adhérence initiale extrêmement haute
- Doublage de panneaux poreux
- Panneaux, stratifié et placage, même sous tension (cintrage)

2-5 min	jusqu'à 30 min		max. +105°C	± 90

TurboSpray



159 · aerosol · 500 ML
1059 · canister · 22,1 L



Le plus rapide

- Pulvérisation en lacets rapide
- La vitesse du DCM* sans risques pour la santé du DCM*
- Bandes de chants, stratifié, placage
- Matériaux flexibles

0-2 min	jusqu'à 60 min		jusqu'à +90°C	min. 100

NeoSpray



1049 · canister · 22,1 L



Colle pulvérisable ultra fine

- Pour l'encollage des stratifiés et placages
- Idéale pour des panneaux brillants, stratifiés et couvre-chants
- Pour l'encollage des «postformings» de plan de travail
- Rose ou transparente
- Postformable

1-2 min	jusqu'à 30 min		max +115°C	± 90

AluSpray



1079 · canister · 22,1 L



Colle pulvérisable extra durable

- Pour l'encollage de feuilles d'aluminium sur des panneaux d'isolation rigides (PUR, PIR)
- Pour l'encollage de panneaux en métal, inox et plastiques durs
- Idéal pour des matériaux plastiques renforcés des fibres de verre
- Très haute résistance à la chaleur: jusqu'à +115°C
- Transparente

3-5 min	jusqu'à 45 min		max +115°C	± 100



ACCESSOIRES

Pistolet ErgoGrip



Flexible



Peigne à colle mini



Peigne à colle A4



Pistolet Ecogrip



Cleaning Adaptor



Maroufleur





Citrus Cleaner



500 ML

Solvant naturel

- Élimine la saleté et les résidus de colle
- Pas de dégraissant ni comme préparation avant collage
- Convient également aux nombreux matériaux sensibles, tels que le stratifié HPL, l'ABS, le vernis, le verre, les laques en poudre, de nombreux matériaux synthétiques
- Idéal pour enlever l'overspray des colles pistolables

Dissol Cleaner



500 ML

Solvant synthétique

- Élimine la saleté et les résidus de colle
- Dégraissant et préparation avant collage
- Ne convient pas aux matériaux sensibles
- Entretien pour les systèmes d'adhésif
- Ensemble avec le Cleaning Adaptor, système unique pour nettoyer les pistoles et flexibles



Temps de séchage



Temps ouvert



Bien maroufler ou presser



Résistance à la température



Consommation



Pinceau colle



Peigne à colle, type A4



Rouleau de colle, avec ou sans réservoir



Pistolet



Aérosol

Recta
vite

Rectavit NV
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20
Fax +32 (0)9 216 85 30
info@rectavit.be
www.rectavit.be

