



1128 EPDM SPRAY

Colle de contact pulvérisable
pour l'encollage d'EPDM



Toit plat (max 100m²) ■ Fondation ■ Ouverture de portes & fenêtres

Rectavit 1128 EPDM SPRAY

EPDM SPRAY

LA COLLE

1128 EPDM Spray est une colle de contact pulvérisable dans une bonbonne sous pression portable permettant de coller de l'EPDM nu, de l'EPDM avec un sous-façage en feutre et d'autres membranes d'étanchéité avec un sous-façage sur des toits plats résidentiels d'une surface maximale de 100 m² *. Pour les pièces horizontales et verticales, y compris les arrêtes montantes, les coins, les bords et les zones de turbulence. Egalement pour l'étanchéité à l'eau et à l'air autour des fondations, des ouvertures de portes et fenêtres, pour la construction des étangs et des bassins ...

PROPRIÉTÉS

- Résistante à la température jusqu'à +100°C
- Utilisable sans électricité ou air comprimé
- Court temps d'évaporation : 2-4 min
- Temps ouvert long : jusqu'à 60 min
- Type de colle : pulvérisation en lacet, jusqu'à 25 cm de large avec la buse 9502
- Méthode : double face, en plein bain, les faces doivent être croisées
- Recouvrement : 40 - 80 gr colle sèche/m² (≈ 4-7 sec par mètre courant) *
- Rendement : jusqu'à 100 m² de surface collée (jusqu'à 50 m² pour encollage double face)
- Chevauchement : 50%
- Non repositionnable
- Température d'application : +5°C jusqu'à +30°C
- Conservation : jusqu'à 18 mois
- Entretien et nettoyage : Rectavit Dissol (Spray)
- Ne contient aucune substance cancérigène telle que le chlorure de méthylène ou le dichlorométhane (DCM). Dans des circonstances normales, aucune protection personnelle supplémentaire n'est requise.

* Selon l'application, la zone de vent, la hauteur du toit, le type de membrane et le substrat.

Ces lignes directrices ne s'appliquent qu'à titre indicatif. L'utilisateur doit vérifier si le produit est adapté à l'usage prévu et à la construction du système du toit (collé) avant de l'utiliser et à ses propres risques. L'entrepreneur / couvreur doit veiller à ce que les travaux soient exécutés de manière adéquate, en fonction des exigences de la toiture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique sur www.rectavit.be. Pour usage professionnel uniquement.

SYSTÈME

Kit de démarrage: 1128 EPDM SPRAY

Toutes les nécessités de base pour débuter :

- 1128 EPDM Spray canister (22.1L)
- Pistolet Ergogrip
- Buse 9502 (L ; 20-40cm)
- Buse 6501 (M ; 15-25cm)
- Flexible (4m)
- Produit de nettoyage : Rectavit Dissol Spray
- Connecteur pour le nettoyage : Cleaning adaptor



Long gun set

Maximisez votre vitesse et facilité d'utilisation :

- Pistolet avec une lance extra-longue (45 cm) : Pistolet EcoGrip Sol & Plafond
- Flexible (4m)
- Buse 9502 (L ; 20 - 40 cm)
- Produit de nettoyage : Rectavit Dissol Spray
- Connecteur de nettoyage : Cleaning Adaptor



Recharge: canister 1128 EPDM SPRAY

Colle EPDM pistoloable dans une bonbonne sous pression prête à l'emploi.



Maroufleur : sol & toit

Maroufleur lourd avec une longue manche en acier. Parfait pour les applications sur toits plats.

